



1-331-0499
リーペル庫内防爆冷凍
冷蔵庫
SCF-FG-4002

別途送料



お問い合わせください。

- 実験室などで使用される有機溶媒などの可燃性ガス・液体を貯蔵・保管できます。
 - 鍵付、防爆タイプです。
 - 欧州のATEX指令2014/34/EUに基づき、庫内が「安全増防爆構造」として欧州の試験認証機関により認定された製品です。
 - 庫内には貯蔵物から可燃性ガスが発生しても、電気火花またはアークが発生する部分はありません（庫内防爆仕様）。
 - 地球環境にやさしいノンフロン冷媒を採用しています。フロン排出抑制法の対象外となるため、様々な煩わしい管理義務が発生しません。
 - 温度上下限警報、扉警報、外部警報出力を標準装備しています。
 - 冷蔵室には保存物凍結防止として、過冷却防止センサを搭載しています。
 - 適用の可燃性ガス・液体を貯蔵できます。詳細は「貯蔵可能な代表的可燃性ガス・液体の分類表」をご参照ください。
- ※庫内防爆仕様のため、必ず非危険場所でご使用ください。
- ※日本国内の防爆検定には合格しておりません。

タイプ	冷凍冷蔵庫
冷却性能	冷凍：-9～-30℃ 冷蔵：3～16℃
温度調節	デジタル設定
温度表示	デジタル（LCD）表示
内容量	冷凍：約110L 冷蔵：約267L
外寸	600x（650+43）x2044mm
重量	約83kg
冷媒	R-600a

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

電源	AC100V 50/60Hz 15A
運転電流	1.1/1.2A
消費電力	100/100W
材質	外装：塗装鋼板 内装：硬質樹脂（PS）断熱材：発泡ポリウレタン（HCノンフロン）
棚	冷凍：ガラス棚2段 引出し×3 冷蔵：ガラス棚×4
冷却器	冷凍：パイプオンシート（壁面） 冷蔵：ロールボンド
凝縮器	ワイヤーチューブ
霜取方式	冷凍：電源OFFで自然解凍 冷蔵：冷却停止（4時間に1回）
温度上下限警報	ブザー報知 ディスプレイ表示
扉開放警報	ブザー報知 ディスプレイ表示
外部警報出力	無電圧接点出力 3P 棒端子式（温度警報および停電状態）
キーロックシステム	運転スイッチ 温度設定 警報設定など
保安機能	過冷却防止センサ（冷蔵室）
鍵	1箇所（冷蔵室と冷凍室を同時に施錠）

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。