

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

3-102-0064

ニコン携帯型レーザー距離計

Forestry Pro II J

標準価格(税抜)

¥105,000

(税込：¥115,500)

- 森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載した携帯型レーザー距離計です。
 - 最大1600mまでの直線距離を測定できます。
 - ボタンを押し続ければ最大約8秒間の連続測距も可能です。
 - 最大250件の測定結果を保存できるログ機能付です。後から見返すことができ、作業効率が高まります。
 - 一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)と2つの距離優先モードを搭載しています。ターゲットが重なりあっている場合でも的確に測距できます。
 - 外部表示はバックライト(明るさ3段階)付で、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。
 - 距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」を搭載しています。
 - 約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示可能です。
 - 多層膜コーティングを施した6倍のファインダーを採用しており、明るくクリアな視界を実現します。
 - メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ設計です。
 - 1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水)です。
- ※目標物、表面の形状・性質や気象条件により、製品仕様の性能を満たさない場合があります。
- ※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
- ※精度はメーカーの測定条件によります(簡易距離計のため、測定結果は公的な証明等には使用できません)。
- ※防水性はメーカーの試験条件によります。

測定範囲	7.5～1600m
測定精度	±0.3m(1000m未満) ±1.0m(1000m以上) ※直線距離の場合

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

表示ステップ/内部	直線距離：メイン表示0.1m単位 サブ表示0.1m単位（999.9m以下） 1.0m単位（1000m以上） 水平距離/高さ：0.1m単位 角度：0.1°単位
表示ステップ/外部	直線距離/水平距離/高さ：0.1m単位 角度：0.1°単位
倍率	6倍
対物レンズ有効径	21mm
実視界	7.5°
ひとみ径	3.5mm
アイレリーフ	18.0mm
測定モード	直線距離 水平距離 高さ 角度 2点測定 3点測定
大きさ	42×110×73mm
重量	約170g（電池除く）
電源	CR2リチウム電池×1（DC3V）
オートパワーオフ	約30秒
防水性	本体：防水（水深1m・10分に浸かっても影響がないこと、水中での使用は不可） 防曇 電池室：生活防水（JIS/IEC保護等級4（IPX4）相当）
レーザー	IEC60825-1：Class 1M Laser Product FDA 21 CFR Part 1040.10：Class I Laser Product
規格	FCC Part15 SubPartB class B EMC directive（EU） AS/NZS VCCI classB CU TR 020 ICES-003 Electromagnetic Compatibility Regulations（GB） RoHS WEEE

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。