



3-102-0207

レーザー距離計（データ転送機能付）

78168（L-Measure BK）



標準価格(税抜)

¥19,800

(税込：¥21,780)

- 明るい場所でも読み取りやすい大型黒液晶を搭載した携帯型レーザー距離計です。
 - 測定ボタンを押す際の手ブレを軽減するセルフタイマー機能付です。
 - 測定距離をアプリで管理できるデータ転送モデルです。
 - アプリと連動させることで、アプリ上の図や撮影した写真に、本体から転送された測定値が入力されます。面積の計算や角度の入力も可能です。
 - 測定値の記録や音声での読み上げ、測定前に基準値と許容値を入力することで合否判定ができます。
 - Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。また、本体内部にBluetoothのため、専用の受信機や送信機は不要です。
- ※通常測定モード、面積測定モード時のみデータを転送します（それ以外のモードではデータの転送は行えません）。また、面積測定時は面積のデータは送信しません。
- ※落下等による衝撃を与えないでください。

測定範囲	0.3～50m
精度	±2.0mm(0.3～10m) ±[2.0+0.05×(D-10)]mm(D=測定距離 単位：m)(10m以上) ※測定条件 (1)照度3000ルクス以下 (2)反射率90%の白色ターゲット (3)測定温度25℃
出力	1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)
測定機能	メモリ（10件） 連続測定 面積・容積測定 ピタゴラス（2点・3点） 加算・減算 タイマー測定 尺相当表示
波長	620～690nm
使用温度	0～40℃
保管温度	-20～70℃
防塵防水	IP54

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

オートパワーオフ	無操作状態で約3分後（オートパワーオフ時には、ピッと音が鳴ります。また、照射中のレーザー光は無操作状態が約30秒続くと消えます。）
電源	単4アルカリ乾電池×2（モニタ電池付属）
大きさ	122×47×26mm
重量	120g(電池含む)
通信	Bluetooth 4.2
通信距離	7m
材質	本体：ABS樹脂 アクリル樹脂 エラストマー樹脂
付属	ストラップ

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。