



3-107-0189

最高最低アラーム付温度計

1 2 2 3 8 - 0 1

標準価格(税抜)

¥23,500

(税込：¥25,850)

- 冷蔵庫等のドアの開閉に伴う急激な温度変化によるアラーム誤動作を防ぐプロピレングリコール溶液を用いた温度緩衝型センサーを採用
- 高温/低温アラーム設定機能付き
- ISO/IEC17025:2017温度校正証明書付き

温度測定範囲	-50℃～70℃
温度測定精度	±0.5℃(-30℃～55℃) ±1.0℃(上記以外)
温度表示分解能	0.1℃
動作環境温度	5℃～45℃(アルカリ電池使用時) -10℃～50℃(リチウム電池使用時)
表示画面サイズ	49mm(横)×53mm(縦)
温度表示更新サイクル	17秒毎
電源	1.5V 単3アルカリ電池×1個(1.5V 単3リチウム電池も使用可)
電池寿命	約1年間※電池寿命は製品本体を設置している環境温度により異なります。
製品寸法(本体)	76mm(幅)×95mm(高さ)×19mm(奥行)
本体重量	152g (電池含む)
材質	ABS樹脂
外部プローブ材質/寸法	ステンレススチール/5mmφ×17.8mm
外部ボトル材質/寸法	ポリスチレン・PEキャップ/20mmφ×41mm
封入液	プロピレングリコール(GRAS Classified)
ケーブル寸法	3m
規格・認証	CEマーク、RoHS対応、WEEE

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.