



3-107-0430

真空調理用温度計サニタ
リーサーモVC
TP-150VC-F

標準価格(税抜)

¥70,000

(税込：¥77,000)

- 極細針状センサ（1mmφ）3種とムーステープをセットにした真空調理用温度計です。
- ムーステープを真空パックの食材に貼り付けてから針状センサを刺して測定することで、センサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。
- センサには耐熱シリコンケーブル（K熱電対補償導線）を採用しており、短時間の測定ならば200℃、連続使用であれば150℃まで測定可能です。

付属センサ	3種（TKP-1030,1060,1090）
本体表示範囲	-99.9~199.9℃ 200~1300℃
本体表示分解能	0.1℃/1℃（オートレンジ） 0.1℃（at-99.9~199.9℃） 1℃（at200~1300℃）
本体表示精度	±(0.1%rdg+0.3)℃（at-99.9~199.9℃） ±(0.2%rdg+1.0)℃（at200~1300℃）
表示更新時間	約0.6秒
使用環境条件	0~50℃
電源	単4電池×2（付属）
本体防水	IPX6
大きさ	54×40×172mm
重量	約150g（電池含む）
付属	ネックストラップ ビニールカバー ムーステープ1m
測定温度範囲	0~200℃ 常用限度/150℃ 加熱使用時限度/200℃
測定温度精度	K熱電対 クラス2
材質	センサ検知部・スリーブ/SUS304 コード/シリコン樹脂
コード長	1m
センサ防水	IPX4

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.