



3-107-0468

携帯用小型熱画像カメラ CPA-E76S

標準価格(税抜)

¥1,150,000

(税込：¥1,265,000)

- 非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。
- タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。
- 温度データを保持した動画撮影が可能です。
- 500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
- レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。

分解能	0.04℃
検出器画素数	320×240ピクセル
測定範囲	レンジ1：-20～120℃レンジ2：0～650℃
精度	測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値
測定視野角	24°×18°
フレームレート	30Hz
空間分解能	1.31mrad
可視カメラ	500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可
画像処理機能	重ね合わせ表示 アイソサーモ（指定温度帯色表示）
フォーカス	手動/自動、連続自動
デジタルズーム	1～4倍連続
モニタ	4型液晶モニタ（タッチパネル）
記録媒体	SDカード
レーザーポインター	あり（レーザーロケータ機能・レーザー距離計機能付）
測定表示機能	スポット：3点エリア：3点（最高・最低）
オプションレンズ	S（標準）：24°×18° T（望遠）：14°×10° W（広角）：42°×32°

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

インターフェース	USB 2.0 (Type-C) Bluetooth Wi-Fi
防塵防水	IP54
電源	AC電源またはリチウムイオンバッテリー (2.5時間駆動)
使用温度範囲	-15~50°C
大きさ	116.1×113.1×278.4mm
重量	1kg
付属	レンズキャップ バッテリー×2 バッテリーチャージャー ACアダプタ バッテリーチャージャー用 ACアダプタ SDカード ストラップ USBケーブル式 キャリングケース 簡易解析ソフト (ダウンロード)

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。