



3-107-0579

ハンディ型サーモグラフィー B20S

標準価格(税抜)

¥68,000

(税込：¥74,800)

- 無線通信機能を搭載したサーモグラフィーです。
- レーザーポイントがなく安全に使用できます。
- Wi-Fi経由でAndroid/iOSのスマホやタブレットに接続し、アプリ上で画像の共有が可能です。
- ソフトウェアをインストールしたWindows PCにUSBで接続し、画像の解析が行えます。
- 高温になると内蔵スピーカーとフラッシュライトにより警告を出す高温アラーム機能を搭載しています。

測定範囲	-20～550℃
精度	±2℃または読取値の±2%のどちらか大きい方
イメージセンサ	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
測定視野角	37.2°×50.0°
瞬時視野角	3.3mrad
熱画像解像度	256×192 (49152画素)
ピクセルサイズ	12μm
測定波長	7.5～14μm
焦点距離	3.6mm
NETD (雑音等価温度差)	<40mK (25℃時) F#=1.0
可視光解像度	1600×1200 (2MP)
フォーカス	フリー
フレームレート	25Hz
ディスプレイ	480×640 3.2インチ液晶ディスプレイ
カラーパレット	ホワイトホット ブラックホット レインボー アイアンボウ
画像モード	赤外線 可視光線 融合 PIP
PIP	可視画像の中に赤外線画像
融合	可視画像と赤外線画像が合成

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

温度設定ポイント	センタースポット ホットスポット コールドスポット カスタムポイント オフ
記録媒体	本体内部メモリ（16GB） 記録可能枚数：35000枚
データ形式	JPEG
表示	LEDライト
消費電力	1.8W
測定表示機能	センタースポット ホットスポット コールドスポット カスタムポイント
機能	高温アラーム（音声 フラッシュライト）
電源	リチウムイオン充電電池（USB充電式）
連続使用可能時間	最大6時間（満充電）
動作環境	温度：-10～50℃ 湿度：95%RH（結露なきこと）
保護等級	IP54
耐落下衝撃性	2m
インターフェース	USB（Type-C） Wi-Fi
大きさ	73.5×123.8×221.7mm
重量	約380g
三脚取付部	UNC1/4"-20
付属	電源アダプタ USBケーブル(Type-C) ストラップ

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。