



3-107-0637
放射温度計
MT-7

標準価格(税抜)
¥8,800
(税込：¥9,680)

- 測定値の最大値・最小値・平均値・DIF値(最大値と最小値の差)を表示することができる放射温度計です。
- レーザーポインター付で測定部の中心が一目で分かります。
- 約1秒で瞬時に温度測定が可能です。
- PSCマーク付で安心してお使いいただけます。

測定範囲	-60～500℃
放射率	0.95
DS比	12:01
機能	レーザーポインタ データホールド（最終測定値） MAX/MIN測定 平均値表示 温度差表示 オーバーレンジ表示 バックライト点灯 電池消耗表示 オートパワーオフ（約15秒）
応答時間	約1秒（90％）
サンプリング	約2回/秒
電源	単4電池×2（お試し電池付属）
電池寿命	約16時間（連続使用、アルカリ電池使用）
使用環境	0～50℃／70％RH以下（結露無き事）
保存環境	-20～60℃／80％RH以下（結露無き事）
適合規格	RoHS（10物質） CE PSC JIS C 6802(2014)クラス2レーザー（波長：635～660nm 最大出力1mW以下）
大きさ	39×71.9×175.2mm
重量	約170g（電池含む）
付属	単4形乾電池×2（お試し電池）

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。