



3-107-0828

イントランジットデータ ロガー

31012

標準価格(税抜)

¥3,500

(税込：¥3,850)

- コンパクトな設計の、1回使い切りタイプデータロガーです。
- USB端子組み込み型で、読み取り専用デバイスが不要です。
- 低温(15℃)/高温(25℃)アラーム設定済のロガーです。
- 特許取得済み Shadow Log™ (シャドーログ) 機能により、スタートボタン押し忘れ時にも温度データを記録します。

温度測定範囲	-40～60℃
温度測定精度	±0.5℃(-20℃～-10℃、10℃～25℃) ±0.3℃(-10℃～10℃) ±1.0℃(上記以外)
温度表示分解能	0.1℃
動作環境温度	-30℃～60℃
測定期間	42.5日計
記録間隔	5分
スタート遅延機能	30分
表示機能	動作中:緑色LED点灯 アラーム:赤色LED点灯
低温/高温アラーム	上限:25℃下限:15℃
耐落下衝撃性	高さ1mからの自由落下試験に合格
防水性能	IP54(シリコンキャップ装着時)
電源	3V CR2032リチウムコイン電池×1個
電池寿命	製造日から約18か月(未使用時)
保管条件	-20～50℃(推奨15～25℃) 0～95%RH結露なきこと
大きさ(本体)	78mm×10.2mm×47.2mm
大きさ(スリーブ込)	146mm×12mm×196mm
重量(本体)	24.2g(電池含む)
重量(スリーブ込)	36g(電池、固定テープ含む)

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

データポイント	12288ポイント(12240ポイント使用)
表示データ形式	PDF CSV BIN
PC側の推奨条件	Windows10以上 Adobe Acrobat Reader DC USB2.0/3.0/3.1 Type-A
規格	CEマーク NISTトレーサブル RoHS対応
FAA(米連邦航空局)	RTCA/DO-160G:2010 Section21.5(Category H)規格範囲内

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。