



3-108-0355  
デジタルマルチメーター  
KT-2009

標準価格(税抜)  
¥35,970  
(税込：¥39,567)

●インターフェースセット（別売：KT-2009/2011・付属：KU-2608）を用いて、測定データのPCへの取り込みが可能です。

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 表示           | 5000カウント                        |
| 測定範囲/直流・交流電圧 | 50mV 500mV 5V50V 500V 1000V     |
| 測定範囲/直流・交流電流 | 500μA 5000μA 50mA500mA 5A 10A   |
| 測定範囲/抵抗      | 50Ω 500Ω 5kΩ50kΩ 500kΩ 5MΩ 50MΩ |
| 測定範囲/周波数     | 10Hz～125kHz                     |
| 最高確度         | DCV±0.06%rdg±2dgt               |
| 交流測定方式       | 真の実効値                           |
| 機能           | 導通チェック ダイオードテスト コンデンサテスト        |
| 電源           | 006P(9V)電池×1(付属)                |
| 大きさ          | 87×35×186mm                     |
| 重量           | 340g                            |
| 付属           | テストリードK熱電対センサスパアヒューズ            |
| 測定項目         | 直流・交流電圧                         |

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。