



3-108-0482

ACクランプメーター 3280-10F

標準価格(税抜)

¥11,600

(税込：¥12,760)

- ポケットに入る薄さで持ち運びに優れたACクランプメーターです。
- 落下衝撃に強くコンクリート上への1m落下に耐えます。
- オプションのフレキシブルカレントセンサを使用すると大口径（130mmφ）大電流（4199A）の測定が可能となります。

交流値測定方式	平均値 (MEAN)
測定範囲/直流電圧	420.0mV 4.200V 42.00V 420.0V 600V精度：±1.5%rdg±5dgt
測定範囲/交流電圧	4.200V 42.00V 420.0V 600V精度：±1.8%rdg±7dgt
測定範囲/交流電流	42.00A 420.0A 1000A精度：±1.5%rdg±5dgt
測定範囲/抵抗	420.0Ω 4.200kΩ 42.00kΩ 420.0kΩ 4.200MΩ 42.00MΩ精度：±2.0%rdg±4dgt
機能	導通チェック データホールド オートパワーセーブ
電源	コイン形リチウム電池CR2032×1（付属）連続使用時間：120時間
大きさ	57×16×175mm
重量	100g
測定可能導体径	33mmφ（センサ部厚み：9.5mm）
付属	テストリード 携帯用ケース
測定項目	直流電圧

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.