


農業支援ダイジェストカタログ発刊特集

3-109-0195

おんどとり

TR71A2



標準価格(税抜)

¥28,000

(税込：¥30,800)

- 利用環境に合わせたデータ収集が行えるデータロガーです。
- エンタープライズモードでの無線LAN接続機能を搭載しています。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応しています。
- Bluetooth通信対応のソフトウェアにより、パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。
- 高精度かつデータ記録容量も豊富です。
- 電源消失時のデータバックアップ機能を備えています。
- 長期使用を考慮した省電力設定が可能です。
- ワクチン管理用のVFCモードを搭載しています。

※TR7シリーズの製品パッケージには、USB通信ケーブルは付属していません。別売のUSB通信ケーブル（US-15C）をご用意ください。

測定項目	温度（2ch）
通信方式	無線LAN USB Bluetooth
測定範囲/温度	-40～110℃
測定精度/温度	±0.3℃
分解能	0.1℃
センサ	TR-0106×2（付属）
メモリ	30000個×2ch
記録間隔	1秒～60分（15通りから選択）
記録モード	エンドレス ワンタイム
測定モード	通常モード VFCモード（ワクチン対応）

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

Kenis ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

通信インターフェース	対応通信規格：IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ) セキュリティ：WPA-PSK (AES/TKIP) WPA2-PSK (AES/TKIP) WPA2-EAP (AES/TKIP) IEEE802.1X認証：EAP-TLS EAP-PEAP (MSCHAPv2) プロトコル：HTTP (S) DHCP DNS SNTP
対応OS	Windows 10/11 iOS 15以降 Android 9以降
電源	単3電池×2 (付属) USBバスパワー ACアダプタ (別売)
電池寿命	約5日～18ヶ月 (送信間隔による) ※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日～18ヶ月
動作環境	温度：-10～60℃ 湿度：90%RH以下 (結露なきこと)
大きさ	78×26×58mm
重量	約55g

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。