



農業支援ダイジェストカタログ発刊特集

3-109-0196

おんどとり

TR72A2

標準価格(税抜)

¥33,000

(税込：¥36,300)

- 利用環境に合わせたデータ収集が行えるデータロガーです。
- エンタープライズモードでの無線LAN接続機能を搭載しています。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応しています。
- Bluetooth通信対応のソフトウェアにより、パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。
- 高精度かつデータ記録容量も豊富です。
- 電源消失時のデータバックアップ機能を備えています。
- 長期使用を考慮した省電力設定が可能です。

※TR7シリーズの製品パッケージには、USB通信ケーブルは付属していません。別売のUSB通信ケーブル（US-15C）をご用意ください。

| | |
|---------|---------------------|
| 測定項目 | 温度 湿度 |
| 通信方式 | 無線LAN USB Bluetooth |
| 測定範囲/温度 | 0～55℃ |
| 測定範囲/湿度 | 10～95%RH |
| 測定精度/温度 | ±0.5℃ |
| 測定精度/湿度 | ±5%RH |
| 分解能 | 温度：0.1℃ 湿度：1%RH |
| センサ | THA-3001（付属） |
| メモリ | 30000個×2ch |
| 記録間隔 | 1秒～60分（15通りから選択） |
| 記録モード | エンドレス ワンタイム |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

Kenis ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

| | |
|------------|--|
| 通信インターフェース | 対応通信規格：IEEE802.11b/g/n（2.4GHzのみ） Bluetooth4.2 USB2.0（MiniBコネクタ） セキュリティ：WPA-PSK（AES/TKIP） WPA2-PSK（AES/TKIP） WPA2-EAP（AES/TKIP） IEEE802.1X認証：EAP-TLS EAP-PEAP（MSCHAPv2） プロトコル：HTTP（S） DHCP DNS SNTP |
| 対応OS | Windows 10/11 iOS 15以降 Android 9以降 |
| 電源 | 単3電池×2（付属） USBバスパワー ACアダプタ（別売） |
| 電池寿命 | 約5日～18ヶ月（送信間隔による） ※省電力設定時（休止時間12時間の場合）は約10日～18ヶ月 |
| 動作環境 | 温度：-10～60℃ 湿度：90%RH以下（結露なきこと） |
| 大きさ | 78×26×58mm |
| 重量 | 約55g |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。