

3-109-0372
おんどとりＪｒ．Ｗｉｒｅｌｅｓｓ ＲＴＲ５０２Ｂ

標準価格(税抜)
¥20,000
(税込：¥22,000)

●幅広い温度範囲で無線通信できる小型データロガーです。

●冷凍庫・冷蔵庫の温度管理、コンクリートの養生温度管理、ビニールハウスの温湿度管理等に活用いただけます。

●高速で広範囲の特定小電力無線通信で、多数の測定ポイントのデータを一気に集められます。

●設定時にはPCまたはBluetooth対応機器を使用可能です。

●データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

●応答性の早い外付けセンサタイプです。

●大容量バッテリーパックを搭載した長期計測対応モデルです。電池寿命は約4年です。

※電池寿命は、測定環境、使用電池の性質、通信頻度により異なります。

測定項目	温度
タイプ	1ch センサ外付（温度センサ付）
測定範囲	－60～155℃
測定精度	平均±0.3℃（－20～80℃）平均±0.5℃（－40～－20℃/80～110℃）平均±1.0℃（－60～－40℃/110～155℃）
分解能	0.1℃
センサ	温度センサ（TR-5106）×1
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りから選択
メモリ	16000データ
記録モード	エンドレスモード（記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書して記録する）ワンタイムモード（記録容量がいっぱいになると、記録を停止する）
防水性（センサ接続時）	IP64（生活防水）

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

通信方式	特定小電力無線 Bluetooth通信 光通信
動作環境	温度：－40～80℃（無線通信の場合：－30～80℃）
電源	リチウム電池×1（付属）
電池寿命※	約10ヶ月
大きさ	47×19×62mm アンテナ長：24mm
重量	約50g

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.