


3-109-0373

# おんどとりＪｒ．Ｗｉｒｅｌｅｓｓ ＲＴＲ５０２ＢＬ

## 標準価格(税抜)
## ¥24,500
## (税込：¥26,950)

●幅広い温度範囲で無線通信できる小型データロガーです。

●冷凍庫・冷蔵庫の温度管理、コンクリートの養生温度管理、ビニールハウスの温湿度管理等に活用いただけます。

●高速で広範囲の特定小電力無線通信で、多数の測定ポイントのデータを一気に集められます。

●設定時にはPCまたはBluetooth対応機器を使用可能です。

●データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

●応答性の早い外付けセンサタイプです。

●大容量バッテリーパックを搭載した長期計測対応モデルです。電池寿命は約4年です。

※電池寿命は、測定環境、使用電池の性質、通信頻度により異なります。

| | |
|---|---|
| 測定項目 | 温度 |
| タイプ | 1ch センサ外付（温度センサ付） |
| 測定範囲 | －60～155℃ |
| 測定精度 | 平均±0.3℃（－20～80℃）平均±0.5℃（－40～－20℃/80～110℃）平均±1.0℃（－60～－40℃/110～155℃） |
| 分解能 | 0.1℃ |
| センサ | 温度センサ（TR-5106）×1 |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りから選択 |
| メモリ | 16000データ |
| 記録モード | エンドレスモード（記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書して記録する）ワンタイムモード（記録容量がいっぱいになると、記録を停止する） |
| 防水性（センサ接続時） | IP64（生活防水） |

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

| | |
|---|---|
| 通信方式 | 特定小電力無線 Bluetooth通信 光通信 |
| 動作環境 | 温度：－40～80℃（無線通信の場合：－30～80℃） |
| 電源 | リチウム電池×1（付属） |
| 電池寿命※ | 約4年 |
| 大きさ | 47×46.5×62mm アンテナ長：24mm |
| 重量 | 約65g |

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.