


# 3-109-0375
# おんどとりＪｒ．Ｗｉｒｅｌｅｓｓ ＲＴＲ５０３ＢＬ

## 標準価格(税抜)
## ¥30,500
## (税込：¥33,550)

●幅広い温度範囲で無線通信できる小型データロガーです。

●冷凍庫・冷蔵庫の温度管理、コンクリートの養生温度管理、ビニールハウスの温湿度管理等に活用いただけます。

●高速で広範囲の特定小電力無線通信で、多数の測定ポイントのデータを一気に集められます。

●設定時にはPCまたはBluetooth対応機器を使用可能です。

●データの収集には別途親機を購入する必要があります。データを収集する親機は3種類あり、場所や目的に合わせて選択可能です。親機との無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

●大容量バッテリーパックを搭載した長期計測対応モデルです。電池寿命は約4年です。

※電池寿命は、測定環境、使用電池の性質、通信頻度により異なります。

| | |
|---|---|
| 測定項目 | 温度湿度 |
| タイプ | 2ch センサ外付（温湿度各1ch・温湿度センサ付） |
| 測定範囲 | 温度：0～55℃ 湿度：10～95%RH |
| 測定精度 | 温度：±0.3℃湿度：±5%RH（25℃、50%RHにおいて） |
| 分解能 | 0.1℃ 1%RH |
| センサ | 温湿度センサ（TR-3310）×1 |
| 記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒 1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りから選択 |
| メモリ | 8000データ×2ch |
| 記録モード | エンドレスモード（記録容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書して記録する）ワンタイムモード（記録容量がいっぱいになると、記録を停止する） |
| 防水性（センサ接続時） | IP64（生活防水）※ただし温湿度センサには防水性能はありません |
| 通信方式 | 特定小電力無線 Bluetooth通信 光通信 |
| 動作環境 | 温度：－40～80℃（無線通信の場合：－30～80℃） |
| 電源 | リチウム電池×1（付属） |

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社
Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

| | |
|---|---|
| 電池寿命※ | 約4年 |
| 大きさ | 47×46.5×62mm アンテナ長：24mm |
| 重量 | 約65g |

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.