



3-115-0454
デジタル照度計
F T 3 4 2 4



標準価格(税抜)
¥80,900
(税込：¥88,990)

- JIS一般形AA級に準拠し、LED照明の測定や分解能0.01lxでの低照度測定にも対応した信頼性の高い照度計です。
- 設定した時間の後に測定値をホールドするタイマーホールド機能を備えており、影や反射の影響を受けずに測定できます。
- 内部メモリに保存したデータは、USB通信でPCに転送可能です。
- オプションの接続ケーブルにより、受光部と表示部を分離して使用することができます。

測定レンジ	20/200/2000/20000/200000lx
規格	DIN 5032 Part7 1985 ClassB準拠 JIS C1609-1：2006 一般形AA級準拠
分解能	0.01/0.1/1/10/100lx
直線性	±2%rdg（3000lxを超える表示値に対しては1.5倍）
受光素子	シリコンフォトダイオード
表示	2000カウント
機能	オート/マニュアルレンジ オートパワーオフ メモリ機能（99データ）タイマーホールド（5～60秒）
電源	単3アルカリ電池×2（付属）または単3マンガン電池×2またはUSBバスパワー
大きさ	78×39×170mm
重量	約310g（電池含む）
インターフェース	USB 2.0
付属	センサキャップ 携帯用ケース ストラップ USBケーブル ソフトウェア

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。