



3-137-0430

導電率計

CD-4322

標準価格(税抜)

¥28,000

(税込：¥30,800)

- ハンディタイプの導電率計です。温度と導電率を同時表示します。
  - 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。測定データは別売のデータ収集ソフトウェアでPCに転送できます。
- ※オプションのソフトウェアはパソコンによっては動作しないことがあります。

測定範囲	EC：0~100mS/cm 3レンジTDS：0~66000ppm 3レンジ
分解能	EC：1μS/cm (2000μS/cmレンジ) 0.01mS/cm (20.00mS/cmレンジ) 0.1mS/cm (100mS/cmレンジ) TDS：1ppm (1200ppmレンジ) 10ppm (12000ppmレンジ) 100ppm (66000ppmレンジ)
精度	± (2%FS+1d)
温度補償	自動 (0~50°C)
データロギング	手動または1, 2, 5, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600秒ごと
メモリ	1600データ
使用環境	温度：0~50°C 湿度：最高80%RH
電源	006P (9V) 電池×1
大きさ	135×60×33mm
センサケーブル長	1m
重量	295g

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.