

3-137-0814
コンパクト電気伝導率計 ＬＡＱＵＡｔｗｉｎ ４ＥＣ－３３Ｂ

標準価格(税抜)
¥35,100
(税込：¥38,610)

●ごく微量（0.12mL～）のサンプル量で測定可能な電気伝導率計です。

●便利なTDS換算表示付が付いています。

●オートスタビリティ機能を搭載しています（安定すれば値を自動ホールド、変化が起こると自動で瞬時値を表示）。値の安定判断をマークで表示します。

●コンパクトなボディとケースで持ち運びが簡単です。また、安心の防水・防塵構造（IP67準拠）です。

※精度は周囲温度および標準液温度が25℃の環境で適切な標準液による校正を行い、最後に使用した標準液を測定した時の再現性を示します。標準液自体の誤差および丸め誤差（±1digit）は含みません。

※バックライト使用時には電池寿命が短くなります。

※2点以上校正する場合は、別売の標準液（84µS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cm）をご使用ください。

測定原理	交流4極法
必要試料量	0.12mL以上
測定範囲	電気伝導率：0～199.9mS/cm TDS：0.0～9990ppm
分解能	電気伝導率：1µS/cm（0～199µS/cm、200～1999µS/cm） 0.01mS/cm（2.00～19.99mS/cm） 0.1mS/cm（20.0～199.9mS/cm） TDS：0.1ppm（0.0～99.9ppm） 1ppm（100～999ppm） 10ppm（1000～9990ppm）
温度表示範囲	0～50℃
校正	最大4点（84µS/cm、1.41mS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmの各標準液を認識）
精度	±2%FS（0～19.99mS/cm） ±5%FS（20.0～199.9mS/cm）
機能	自動レンジ切替 標準液自動認識 温度換算（25℃温度換算係数2%固定） 温度センサ調整機能 オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ（30分） バッテリー残量表示 センサ交換可能 TDS換算機能（Factor（0.4～1.0）,442,NaCl,EN27888） 自動温度補償
防水性	IP67（水中での使用は不可）
表示方式	バックライト付カスタム（モノクロ） デジタル液晶表示

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社
Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

使用環境	周囲温度：5～40℃ 相対湿度：85%以下（ただし結露なきこと）
電源	リチウム一次電池CR2032×2（別売）
電池寿命	連続使用約400時間（バックライトオフ時）
材質	ABS樹脂
大きさ	164×20×29mm（突起部を除く）
重量	約45g
付属	センサ スポイト 保管ケース 標準液（1.41mS/cm）14mL 処理液14mL

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.