



3-137-1726

ポータブルマルチ水質計 Mylana MM-41DP (本体のみ)

標準価格(税抜)
¥65,000
(税込：¥71,500)

- プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用しています。
- バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。
- 防水構造（IP67）なので場所を選ばず安心して使用できます。

セット内容	本体（1chタイプ）
ケーブル長	—
測定方式	pH：ガラス電極法 ORP：白金電極法電気伝導率：交流2電極法 溶存酸素：光学式温度：サーミスタ抵抗体
表示器	カスタムLCD（バックライト付）
測定範囲	pH：0.000～14.000 ORP：-2000～2000mV電気伝導率：0.1mS/m～10S/m電気抵抗率：0.1Ω・m～10kΩ・m（電気伝導率からの換算）塩分（NaCl・PSS・実用塩分）・TDS：電気伝導率からの換算温度：0.0～100.0℃
表示分解能	pH：0.01pH/0.001pH ORP：1mV電気伝導率：0.05% 電気抵抗率：0.05%FS塩分：0.01%（NaCl）0.01psu（PSS）TDS：0.01%FS 温度：0.1℃
防水性	IP67
電源	単3アルカリ電池×2（付属）USB給電
大きさ	約70×185×35mm
重量	約290g
pH/測定範囲	0.000pH～14.000pH
導電率/測定範囲	0.1mS/m～10S/m
付属	pH6.86標準液 100mL pH4.01標準液 100mL 比較電極内部液 50mL ポリビーカー 50mL

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.