



3-137-1727

ポータブルマルチ水質計
Mylana MM-4
2DP
(pH・ECプローブセ
ット)

標準価格(税抜)

¥141,000

(税込：¥155,100)

- プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用しています。
- バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。
- 防水構造 (IP67) なので場所を選ばず安心して使用できます。
- pHプローブは電極部のみの交換が可能です。
- 2chタイプですので、各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。

セット内容	本体 pHプローブ (MM4-PH) 電気伝導率プローブ (MM4-EC)
ケーブル長	1m
測定方式	pH：ガラス電極法 ORP：白金電極法電気伝導率：交流2電極法 溶存酸素：光学式温度：サーミスタ抵抗体
表示器	カスタムLCD (バックライト付)
測定範囲	pH：0.000~14.000 ORP：-2000~2000mV電気伝導率：0.1mS/m~10S/m電気抵抗率：0.1Ω・m~10kΩ・m (電気伝導率からの換算) 塩分 (NaCl・PSS・実用塩分)・TDS：電気伝導率からの換算温度：0.0~100.0℃
表示分解能	pH：0.01pH/0.001pH ORP：1mV電気伝導率：0.05% 電気抵抗率：0.05%FS塩分：0.01% (NaCl) 0.01psu (PSS) TDS：0.01%FS 温度：0.1℃
防水性	IP67
電源	単3アルカリ電池x2 (付属) USB給電
大きさ	約70×185×35mm
重量	約300g
pH/測定範囲	0.000pH~14.000pH

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

導電率/測定範囲	0.1mS/m~10S/m
付属	pH6.86標準液 100mL pH4.01標準液 100mL 比較電極内部液 50mL ポリビーカー 50mL コネクター保護キャップ

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.