

3-138-0361

シングルビーム紫外可視分光光度計 ＳＰ－３０００ＳＢ

標準価格(税抜)
¥825,000
(税込：¥907,500)

●定量・スペクトラム・カイネティック測定が可能な、シングルビームタイプの紫外可視分光光度計です。
●7インチカラータッチパネルで視認性に優れています。
●8連式のマルチセルホルダーを標準搭載しています。
●音声ナビ（日本語または英語）により操作も簡単です。

光学系	シングルビームタイプ
光源	タングステンハロゲンランプ 重水素ランプ（光源自動交換モーター内蔵）
検出器	シリコンフォトダイオード
バンド幅	<1.8nm
測定範囲	190～1100nm
波長表示	0.1nm（設定）
波長精度	<±0.5nm
波長再現性	<±0.1nm
スルーレート	7800nm/分
スキャンスピード	4000nm/分
測光範囲	吸光度：-3～3A 透過率：0～300%
測光精度	<±0.003Abs（0.5Abs）<±0.005Abs（1.0Abs）
測光再現性	<±0.003Abs
ベースライン安定度	0.001Abs/時（700nm、ウォームアップ1時間後）
ベースライン平坦度	<0.001Abs rms（200～1100nm、ウォームアップ1時間後）
迷光	<0.05%（220nm、0.1%NaI）<0.05%（340nm、0.5%NaNO2）
RMSノイズ	<0.0002Abs rms（700nm）
モノクロメーター	ツェルニー・ターナーモノクロメーター
セルホルダー	マルチセルホルダー（8連）

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

ランプ交換波長	340～410nm（デフォルト370nm）
対応OS	Android
ディスプレイ	７インチカラータッチスクリーンLCD（解像度：1280×800）
大きさ	433×381×180mm
重量	10.5kg
電源	AC100～240V 50/60Hz 140VA

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.