



3-140-0448

ワイヤレスカメラモニタ セット

MT-WCM400

標準価格(税抜)

¥51,000

(税込：¥56,100)

- 見通しで300m送受信を行えるワイヤレスカメラモニタです。
- デジタルズーム機能を搭載しており、2倍、4倍に拡大表示できます（※録画データは非対応）。
- 大容量の記録媒体に対応しているので、長期間の録画が可能です。
- 200万画素のフルハイビジョンで監視可能です。
- 夜間は約20m先まで赤外線を照射し、白黒映像で監視します（※暗所での良好な撮影距離は半分程度となります）。
- 大画面で映像が視認しやすく、直感的な操作が可能なタッチパネル式です。
- カメラは保護等級IP66に準拠し、防水・防塵構造となっているので屋外で利用できます。
- 動体検知に対応しており、映像のフレーム間変化による録画が可能です。また検知時にはiOS/Android端末に通知可能です。
- モニタにカメラを最大4台まで繋げることができます（※増設用カメラMTW-INC400IRが別途必要です）。
- モニタをLANケーブルでルーター（別売）に繋ぐことで、外出先からでもお使いのiOS/Android端末で映像を確認できます。

※電波到達距離300mは、カメラ・モニタ間に遮蔽物や電波妨害のない環境での距離を示します。設置環境における遮蔽物の有無、天候や木の葉などによって到達距離が減衰しますので、あらゆる環境下での送受信を保証するものではありません。

カメラ/イメージセンサ	1/3インチカラーCMOS
カメラ/有効画素数	1920(H)×1080(V) 約200万画素
カメラ/レンズ	4mm F2.3
カメラ/視野角	約85°
カメラ/被写体最低照度	3lux
カメラ/内蔵マイク感度	-47dB

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

カメラ/赤外線LED	4基（赤外線照射距離：約20m）
カメラ/電源	DC12V/2A 消費電力：約7W
カメラ/ケーブル長	本体：約0.5m ACアダプタ：1.5m
カメラ/保護等級	IP66
カメラ/動作温湿度範囲	温度：-10～50℃ 湿度：15～85%RH（結露無きこと）
カメラ/大きさ	60×102×60mm（取付金具およびアンテナ含まず）
カメラ/重量	約310g
モニタ/モニタサイズ	10.1型 LCD
モニタ/タッチパネル	静電容量方式
モニタ/解像度	1024×600 約61万画素
モニタ/接続可能台数	最大4台 ※増設用カメラ（MTW-INC400IR）は別売
モニタ/表示	1画面 1画面大+3画面小 4画面 画面自動切替
モニタ/フレームレート	15FPS
モニタ/USB端子	USB-A
モニタ/電源	DC12V/1A 消費電力：最大約4W
モニタ/ケーブル長	1.5m（ACアダプタ）
モニタ/動作温湿度範囲	温度：-10～50℃ 湿度：15～85%RH（結露無きこと）
モニタ/大きさ	261×37×175mm
モニタ/重量	約787g
録画解像度	1920×1080 1280×720 640×480
フォーマット	FAT32
ファイル形式	H.264 AVI
記録媒体	SDカード：最大256GB（SDXC/SDHC対応）※別売 ハードディスク：最大10TB（USB-A/USB2.0）※別売
録画機能	スケジュール 動体検知 手動
録画モード	通常（容量がなくなると録画停止） 上書き（古いデータを削除し録画継続）
再生	モニタ パソコン iOS/Android端末
周波数帯域	2400～2483.5MHz
スペクトラム拡散	周波数ホッピングスペクトラム拡散方式（FHSS）
データレート	最大12Mbps
直角位相振幅変調	16QAM QPSK BPSK
伝送利得	最大出力：20dBm カメラ：2dBi モニタ：5dBi
電波送受信距離	最大300m（見通し）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。