

熱中症・雷対策特集

3-142-0126

大型熱中症指数計

MT-878



標準価格(税抜)

¥18,000

(税込：¥19,800)

- 熱中症の危険度を4段階のLEDで表示します。また、任意のWBGT値をしきい値として設定し、アラームで通知することが可能です。
- 日常生活における熱中症予防指針に対応しています。
- LEDの点滅で、離れた場所から危険度を把握できます。
- 温度または湿度が設定したしきい値（上限・下限それぞれ設定可能）を超えた場合にアラームで通知します。
- 熱中症アラーム・温度アラーム・湿度アラーム発生時には、LEDライトの点滅やアラーム音による通知に加え、無電圧接点信号を出力します。これにより、外部機器と連動した注意喚起が可能になります。
- 卓上設置や壁面設置などさまざまな方法で設置できます。

測定範囲	温度：0.0～50.0℃ 湿度：20.0～99.9%RH 暑さ指数：14～40℃
精度	温度：±1℃（10.0～40.0℃）±1.5℃（0.0～9.9℃、40.1～50.0℃）湿度：±5%RH（20～30℃かつ40～70%RH）±8%RH（その他）暑さ指数：規定なし
分解能	温度：0.1℃ 湿度：0.1% 暑さ指数：1℃（※画面には表示仕様により0.1℃単位で表示されます。）
サンプリング	約30秒/回
アラーム（熱中症警戒）	LEDライトON/OFF可能（WBGT値により以下4色）緑色（注意）：24℃以下 黄色（警戒）：25～27℃ 橙色（厳重警戒）：28～30℃ 赤色（危険）：31℃以上 ブザーON/OFF可能(外部アラーム出力連動)
アラーム（温度）	赤色LEDライト点滅 ブザーON/OFF可能（外部アラーム出力連動）
アラーム（湿度）	赤色LEDライト点滅 ブザーON/OFF可能（外部アラーム出力連動）
機能	時計表示（電波時計同期あり） オーバーレンジ表示 電池消耗表示
外部アラーム端子定格負荷	DC30V/1A AC125V/0.5A
ブザー音量	約60dB（約1mの距離にて）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

電源	DC5V（付属ACアダプタ使用のこと） 単3電池×3（別売）
電池寿命	約2日（初期設定）
使用環境	0～50℃/10～99.9%RH以下（結露無きこと）
大きさ	200×300×31mm
重量	約710g（電池含む）
取付・固定方法	卓上設置（スタンド）、壁掛け、VESAマウント（100×100mm対応）
付属	ACアダプタ

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。