



熱中症・雷対策特集

3-142-0136

黒球付小型熱中症計

MT-877

標準価格(税抜)

¥6,000

(税込：¥6,600)

- 身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能搭載の黒球付熱中症計です。
- JIS B 7922:2023 クラス2に適合しています。
- 温度・湿度・熱中症指数（WBGT値）を同時表示できます。

測定項目	温度 湿度 WBGT 黒球温度
測定範囲/温度	0.0~50.0℃（分解能：0.1℃）
測定範囲/湿度	10.0~90.0%RH（分解能：0.1%RH）
測定範囲/WBGT	0.0~50.0℃（分解能：0.1℃）
測定範囲/黒球温度	0.0~80.0℃（分解能：0.1℃）※表示機能なし
測定精度/温度	±0.6℃（20.0~50.0℃）±1℃（その他）
測定精度/湿度	±5%RH（30.0~90.0%RH、20~30℃）±7%RH（その他）
測定精度/WBGT	±0.2℃
測定精度/黒球温度	±0.6℃（20.0~50.0℃）±1℃（その他）
サンプリング	約20秒/回
アラーム	ブザー：ON（75dB）/OFF（鳴動時間15秒）LED：ON/OFF
機能	最大値/最小値表示 電池交換表示 室内室外モード
表示	文字高約17mm（WBGT値表示）
電源	単4電池（1.5V）×2（付属）
電池寿命	約6か月
大きさ	本体：65×25×117mm（黒球突き出し部およびバンド通し含まず）黒球：40mmφ 約80g
使用環境	温度：0~50℃ 湿度：0~90%RH（結露なきこと）風速：0.3m/s以上
規格	JIS B 7922:2023 クラス2適合
付属	アームバンド カラビナ ストラップ

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.