



熱中症・雷対策特集

3-142-0147

デジタル温湿度計

PC-7300GTI



標準価格(税抜)

¥5,500

(税込：¥6,050)

- WBGT指数・インフルエンザ指数を表示する温湿度計です。
- WBGT値に基づいた4段階の警報度をバー表示します。
- 季節性インフルエンザ指数を絶対湿度およびバー3段階で表示可能です。
- 設定したWBGT値でアラームを鳴らす警報機能が付いています。

※対応指針の変更によりWBGT演算値は異なります。

測定範囲	温度：-9.9～50.0℃ 湿度：20～95%RH
測定精度	温度：±1.0℃（10～40℃）±2.0℃（その他） 湿度：±5.0%RH（20～30℃/40～80%RH）±8.0%RH（その他）
表示分解能	温度：0.1℃ 湿度：1%RH 暑さ指数：1℃ 絶対湿度：0.01g/m ³
センサ	温度：サーミスタ 湿度：高分子抵抗変化型湿度センサ
サンプリング	約30秒
表示方式	熱中症計：暑さ指数WBGT値（演算表示）/4段階LCD表示 季節性インフルエンザ：絶対湿度（演算表示）/3段階LCD表示 時計：12/24時間表示
警報設定	暑さ指数0～50℃の範囲において1℃毎に設定可能（熱中症計）
アラーム	熱中症計：オン/オフ切替可（ブザー音量約80dB） 時計：設定時刻でブザー鳴動
LED表示	赤色LED/オフ不可（熱中症計）
時計精度	月差±45秒以内（クォーツ精度）
機能	本日の最高値/最低値・前日の最高値/最低値表示（温度・湿度） リセットボタン ローバッテリー監視
使用環境	-10～50℃ 95%RH以下（結露なきこと）
大きさ	約100×18×120mm
重量	約151g（電池含む）
電源	単4電池×2（モニタ電池付属）

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

電池寿命	約1年6か月（アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり）
------	---------------------------------

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.