

3-142-0533

ミニマルチ環境計測器
ＳＰ－９２０１

標準価格(税抜)
¥47,000
(税込：¥51,700)

●全長120mm・重さ160gとコンパクトながら、多項目の測定が可能な環境計測器です。視認性の良いバックライトを搭載しています。

●気温と湿度を加味した指標であるヒートインデックス（熱射）温度の測定が可能です。

測定項目	温度 湿度 露点 湿球温度 体感温度 熱射温度 風速 風量 高度 気圧 照度
測定範囲	温度：0～50℃ 湿度：10.0～95.0%RH 露点：－25.3～49.0℃ 湿球温度：－5.4～49.0℃ 体感温度：－9.4～44.2℃ 熱射温度：0.0～100.0℃ 風速：0.4～20.0m/s 風量：0.024～36,000CMM 高度：－20～9000m 気圧：10.0～1100hPa 照度：0～20000lx
分解能	温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH 露点：0.1℃ 湿球温度：0.1℃ 体感温度：0.1℃ 熱射温度：0.1℃ 風速：0.1m/s 風量：0.001/0.01/0.1/1CMM 高度：1m 気圧：0.1/1hPa 照度：1/10lx
精度	温度：±1.2℃ 湿度：±4%RH（＜70%RHのとき） 体感温度：±2.0℃ 熱射温度：±2.0℃ 風速：±3%FS 高度：±15m 気圧：±2hPa（1000～1100hPa） 照度：±5%rdg ±8dgt
大きさ	45×20×120mm
重量	約160g（電池含む）
電源	リチウム電池CR2032×1（付属）

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.