

3-142-0548

マルチ環境計測器
ｔｅｓｔｏ４００

標準価格(税抜)
¥260,000
(税込：¥286,000)

●空調分野や研究分野における幅広い測定業務に対応するマルチ環境計測器です。

●ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。

●大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能です。

※差圧以外の各種測定には別売のプローブが必要です。

測定項目	実測:風速 温度 湿度 気圧 差圧 CO2 CO 照度 演算:風量 露点温度 湿球温度 絶対湿度 PMV/PPD WBGT
測定範囲	NTCサーミスタ:-40～150℃ K熱電対:-200～1370℃ 差圧:-100～200hPa、 気圧:-700～1100hPa その他:接続プローブにより異なる
プローブ接続数	専用無線プローブまたはスマートプローブ×4 （Bluetooth） 専用有線プローブ×2 （TUC） K熱電対プローブ×2（ミニチュアプラグ）
内蔵メモリ	1000000データ
大きさ	210×95×39mm
バッテリ	充電式または付属のACアダプタ

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.