

3-142-0549

マルチ環境計測器ｔｅｓｔｏ４００／４４０用高温温湿度プローブ　ｔｅｓｔｏ　４００／４４０－１

標準価格(税抜)
¥117,000
(税込：¥128,700)

●工業用排ガスダクトなどの特定の環境下での測定に適しています。
●先端にネジ式の付け替え可能なフィルタ(別売り)を変えることにより、その測定環境に合わせることが出来ます。

測定範囲	温度:-20～180℃ 湿度:0～100%rH
精度	温度:±0.5℃ (-20～0℃) ±0.4℃ (+0.1～50℃) ±0.5℃ (+50.1～+180℃) 湿度:±3%rH (0～2% rH) ±2%rH (2.1～98%rH) ±3%rH (98.1～100%rH) ±0.03 %rH/K (-20 ～ +50 ℃) (k=1) ±0. 06 %rH/K (+50 ～ +180 ℃) (k=1) 長期安定性: ±1 %RH / year
分解能	0.1 ℃ 0.1%rH
大きさ	420×50×40mm
プローブシャフト	長さ:270mm 直径:12mm
ケーブル長	1.4m

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.