





3-142-0729

ＣＯ２モニタミニ 快適ナビ ＳＫ－４０ＣＴＨ

標準価格(税抜)
¥18,000
(税込：¥19,800)

●ブザー音と顔マークで換気のタイミングをお知らせするCO2モニタです（設定範囲：600～3000ppm、100ppmステップ）。3段階の警報設定が可能です。

●非分散型赤外線式CO2センサ（NDIR）を搭載しています。

●CO2濃度と共に温度、湿度、露点も測定できます。

●設置方法は卓上（スタンド）、壁掛け（フック穴）、壁に固定（盗難防止用フック使用）、金属面に貼り付け（壁掛け用アタッチメント使用）の4種類です。

●CO2濃度の過去24時間/8時間の平均値、過去24時間の最高値を表示します。

●CO2自動校正機能付で、7.5日ごとに期間内の最低値を400ppmに校正します。設置した状態で自動校正するため、手動校正より手間がかかりません。

●エコモード機能により、消費電力をおさえることで電池寿命は最長約1年と長持ちします。

●盗難防止用フックやキーロック機能を利用することで、安心してご使用いただけます。

※室内に30分以上なじませてください。

※自動校正機能は使用場所に人のいない環境でご使用ください。人が滞在する環境の場合は、手動校正機能をご利用ください。

CO2測定範囲	400～5000ppm 最小表示：1ppm
温度測定範囲	0.0～50.0℃ 最小表示：0.1℃
湿度測定範囲	10.0～95.0%RH 最小表示：0.1%RH
露点測定範囲	-28.1～49.0℃（演算値） 最小表示：0.1℃
CO2測定精度	±（5%rdg+50）ppm（400～3000ppm） ±7%rdg（その他）
温度測定精度	±0.6℃（20.0～40.0℃） ±1.0℃（その他）
湿度測定精度	±5.0%RH（40～70%RH/20～30℃時） ±7.0%RH（その他）
測定間隔	約10秒（エコモードOFF） 約60秒（エコモードON）

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

ブザー	ON/OFF 設定可
機能	CO2濃度お知らせ機能 CO2濃度平均値・最高値表示機能 キーロック機能（4桁パスワード設定） エコモード機能 CO2センサ手動校正機能 CO2センサ自動校正機能 ローバッテリーマーク表示
電源	単4電池×3（モニタ用電池付属）
電池寿命	約6か月（エコモードOFF） 約1年（エコモードON）（条件：アルカリ電池使用、1日1回1分間ブザー動作時）
材質	ABS アクリル
保存環境	-10～50℃（結露なきこと）
大きさ	約86×26×86mm
重量	約121g（電池含む）
付属	盗難防止用フックセット 壁掛け用アタッチメント

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.