


3-154-0946

# 農業用 壁掛け式多機能モニタ
# ＨＩ ９８１４２０

## 標準価格(税抜)
## ¥87,000
## (税込：¥95,700)

●pH、EC（またはTDS）、温度を同時に表示します。またバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。

●アラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る（下回る）と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。

●15分ごとに測定値を自動保存し、過去30日間分記録します。最大値・最小値・平均値をいつでも見ることができ、グラフ化も可能なので、養液値の傾向を把握し、その原因や対策を考えるのに役立ちます。

| | |
|---|---|
| 測定対象 | pH EC TDS 温度 |
| 測定範囲 | pH/0.00～14.00（精度：±0.05） 0.0～14.0（精度：±0.1） EC/0.00～10.00mS/cm（精度：±0.1～0.2mS/cm） TDS/0～7000ppm（TDS換算率0.7）（精度：±2%F.S.） 温度/0.0～60.0℃（精度：±0.5℃） |
| 校正 | pH/自動で1点または2点校正 EC/自動で1点校正 TDS/EC校正による |
| 温度補償 | 自動（0.0～60.0℃） |
| 電極 | HI-1285-8（pH/EC/TDS/℃） ボディ材質/ポリプロピレン ケーブル長/2m 防塵防水/IP68（2mまで浸漬可能） |
| 防塵防水(本体) | IP65 |
| データ保存 | 15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 |
| データ転送 | 本体からUSBメモリまたはUSBケーブルを使用しPC接続 |
| 電源 | 12VDCアダプタ（通常の国内のコンセントで使用可） |
| 大きさ | 本体/125×185×38mm 電極/25×187mm |
| 重量 | 本体/333g 電極/191g |
| セット内容 | 本体 pH/EC/TDS/℃電極（HI-1285-8） pH/EC簡易標準液2袋 電極洗浄液2袋 12VDCアダプタ |

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.