



省エネ研究用機器特集

3-155-0185

低温恒温器

F M U - 0 5 4 I

標準価格(税抜)

¥299,000

(税込：¥328,900)

- 使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。
- 高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1~8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。
- 密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。
- オプションで、管理に安心な施錠装置があります。

内寸	400×335×370mm
内容積	50L
方式	強制循環式
使用温度範囲	-15~50℃
プログラム運転	1~8ステップ 最大99回繰り返し 最大8ステップを2パターン登録可能
消費電力	ヒーター：120W 冷却時：130/135W 霜取時：140/140W 最大時：270/275W
冷媒	R-134a
安全装置	マイコン自動警報装置（高温警報・低温警報）
照明	—
外寸	483×487×685mm
重量	40kg
電源	AC100V 50/60Hz 15A コンセント形式：L型接地2極
付属	棚板×2 遮光板測定孔キャップ

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

**K** ケニス株式会社  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.