

3-163-0021

パルスオキシメーター ＯＸ－２０１ＷＴ

管理医療機器　特定保守管理医療機器





標準価格(税抜)
¥6,300
(税込：¥6,930)

●PIは血流の流れの状態を示す指標です。PI値を確認することでSpO2のより良い測定が期待できます。
●PIを測定することができ、表示部に白色のLEDを採用したモデルです。
●測定可能な体重の目安は15kg以上であり、幅広い方にご使用いただけます。
●表示画面の明るさは3段階から選ぶことができ、ご使用のシーンによって調整可能です。
●画面の表示パターンは2種類あり、表示の向きを反転することができるので、左右どちらの指でも画面を確認することが可能です。

測定方式	2波長吸光度法
測定範囲	SpO2：70～99% 脈拍：30～250bpm PI値：0.3～20.0%
使用環境温湿度	温度：10～40℃ 湿度：30～85%RH（結露なきこと）
保管環境温湿度	温度：-10～60℃ 湿度：10～85%RH（結露なきこと）
測定精度（SpO2）	±2%（70～99%）
測定精度（脈拍）	±2bpm（30～99bpm） ±2%（100～250bpm）
測定精度（PI値）	±0.2%（0.3～1.0%） ±2.0%（1.1～20.0%）
表示	LED表示
医療機器認証番号	304AKBZX00071000
材質	本体：ABS樹脂 パネル：PMMA 指ホルダ：シリコン
電源	単4アルカリ電池×2（動作確認用付属）
付属	ストラップ

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.