



3-164-1060
フルオートラミネーター
R e v o - A n y



標準価格(税抜)
¥330,000
(税込：¥363,000)

- 1枚ずつ手作業でのラミネート加工から解放される、全自動ラミネート機です。
 - 原稿の給紙からラミネート加工、余白部分のカット作業まで、ラミネート加工一連の作業がボタン1つで完了します。
 - カセットラミネート方式の採用により、ラミネートフィルムのセット作業が容易です。
 - オープン機構でローラー清掃や巻き込み除去などの簡易メンテナンスの実施が可能です。
- ※専用フィルム（原稿坪量60～160g/m2）のみ対応です。
- ※ウォームアップ時間は、使用環境温度及び加工設定温度により変わります。

最大ラミネート/幅	A3（305mm）
最大ラミネート/厚	50μm 100μm 125μm（専用フィルム）
ラミネート速度	750mm/分
ラミネート温度	90～120℃（可変式）
ウォームアップ時間	約7分
電源	AC100V 50/60Hz 600W
大きさ	630×525×280mm（排出トレイ除く）
重量	約25kg
対応用紙	縦置き／SRA3 A3 A4 A5 B4 B5 横置き／SRA4 A4 B5

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。