



3-167-0611

防水ハイスピードデジタルカメラ TG-7K2（支柱付雲台セット）



標準価格(税抜)

¥103,300

(税込：¥113,630)

- ハイスピード撮影のほか、長時間の変化を短時間に凝縮した動画を撮影するインターバル撮影が行えるデジタルカメラです。
 - 防水15m、防塵、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10℃、耐結露といったタフ性能を実現しました。
 - F2.0高解像力レンズに、Hi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサと画像処理エンジン（TruePic VIII）を組み合わせることで高画質を実現しました。
 - 4種のマクロ撮影モード（顕微鏡・顕微鏡コントロール・深度合成・フォーカスブラケット）を搭載しており、肉眼を超えた驚きのミクロの世界を写し出すことができます。
 - 5つの撮影モード（水中マクロ・水中顕微鏡・水中ワイド・水中スナップ・水中HDR）を搭載しており、多彩な水中撮影が可能です。
 - 撮影ミスを低減する工事現場用の撮影モードを搭載しています。現場の状況に合わせた設定が可能です。
 - スタンド用カメラホルダーSCA2付属。カメラをスタンドに固定して撮影可能です。
- ※手ぶれ補正の作動範囲は、CIPA規格準拠 2軸加振時（Yaw/Pitch）の値です。

撮像素子	モニタサイズ：1/2.33インチ 有効画素数：1200万画素 総画素数：約1271万画素 アスペクト比 4:3
撮影範囲	W/T：0.1m～∞（スーパーマクロ/0.1～0.3m（f=5.4mmまで） 0.01～0.3m（f=5.4mm以上） 顕微鏡/0.01～0.30m）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

Kenis ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

動画	記録形式：MOV（MPEG-4AVC/H.264）記録画素数/フレームレート/圧縮方式：3840×2160(4K)/30p 25p/IPB（約102Mbps） 1920×1080(FHD)/60p 50p 30p 25p/IPB（約52Mbps 約30Mbps 約18Mbps） 1280×720(HD)/30p 25p/IPB（約26Mbps 約14Mbps 約10Mbps）記録時間制限：約29分 縦位置動画：可 アートフィルタ動画：可 タイムラプス動画：3840×2160(4K)/5fps 10fps 15fps 30fps 1920×1080(FHD)/5fps 10fps 15fps 30fps 1280×720(HD)/5fps 10fps 15fps 30fps ハイスピード撮影：1920×1080(FHD)/120fps 記録時間20秒 1280×720(HD)/240fps 記録時間20秒 640×360(SD)/480fps 記録時間20秒 手ぶれ補正：ON（電子式）/OFF グリッド表示：可 HDMIモニタリングスルー：モニタモード
静止画	記録形式：DCF2.0 Exif2.31 ファイル形式：JPEG RAW（12bitロスレス圧縮） JPEG+RAW 記録サイズ：4000×3000～1280×960（JPEG） 4000×3000（RAW）
記録媒体	SD SDHC（UHS-I） SDXC（UHS-I） SD WORM PGS WORM Write Once（別売）
レンズ	構成：7群9枚 焦点距離：4.5～18.0mm 開放F値：W2.0～T4.9
倍率	4×
手ぶれ補正	形式：撮像センサーシフト式 モード：S-IS ON S-IS OFF 作動範囲：2.5段（焦点距離：18mm時 35mm換算100mm時）
フォーカス	AF方式：イメージャAF 測距点：コントラストAF 25点 測距点モード：オールターゲット シングルターゲット（1点） フォーカスモード：シングルAF（S-AF） マニュアルフォーカス（MF） 追尾AF スーパーマクロ（AF） MFアシスト：拡大 ピーキング機能：4色（白 黒 赤 黄） AF補助光：可
露出制御	測光方式：デジタルESP測光 スポット測光 測光範囲：2EV（低輝度側） 20EV（高輝度側） ISO感度：100～12800（AUTO/マニュアル） 補正範囲：±2EV（1/3 EVステップ） AEロック：シャッターボタン半押し
撮影モード	AUTO P/A SCN 顕微鏡 水中
SCNモード	動きのあるものを撮る 室内で撮る等
顕微鏡モード	顕微鏡 深度合成 フォーカスブラケット 顕微鏡コントロール
水中モード	水中スナップ 水中ワイド 水中マクロ 水中顕微鏡 水中HDR
シャッター速度	1/2～1/2000秒（Aモード：最長4秒まで） 1/10～1/32000秒（連写H 10fps、プロキャプチャー連写） 1/20～1/32000秒（連写H 20fps）
ドライブ	約20コマ/秒（連写H） 電子シャッター 約5コマ/秒（連写L） 約10コマ/秒（プロキャプチャー連写） 電子シャッター 撮影コマ数/約46（連写H・最高速時〔RAW〕） 約74（連写H・最高速時〔JPEG デフォルト〕） 約115（連写L・最高速時〔RAW〕） カード容量一杯まで（連写L・最高速時〔JPEG デフォルト〕）
フラッシュ	調光方式：TTL調光 マニュアル 内蔵フラッシュ：可 モード：自動発光 赤目軽減発光 スローシンクロ（先幕シンクロ） 強制発光 マニュアル発光（1/1（FULL）～1/64） 発光禁止 同調速度：全速同調 補正範囲：±2EV（1/3EVステップ） LED：可
フラッシュコントロール	OM SYSTEM（オリンパス）ワイヤレスRCフラッシュシステム（フラッシュ発光によるコマンド通信） 対応外部フラッシュ：FL-600R FL-900R FL-700WR コマnderフラッシュ：内蔵フラッシュ チャンネル：1ch グループ数：1
ホワイトバランス	モード：オート プリセットWB（6種） 水中WB（3種） ワンタッチWB（登録可能数：4） CWB（色温度指定） 補正範囲：A-B軸 G-M軸 各±7ステップ（CWBを除く）
カラーモード	sRGB Adobe RGB

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

ピクチャーモード	モード：i-Finish Vivid Natural Flat Portrait モノトーン カスタム eポートレート 水中 アートフ ィルタ 階調：4種（オート ハイキー 標準 ローキー）
アートフィルタ	ポップアート ファンタジックフォーカス デイドリーム ライトトーン ラフモノクローム トイフォ ト ジオラマ クロスプロセス ジェントルセピア ドラマチックトーン リーニョクレール ウォータ ーカラー ヴィンテージ パートカラー（18色）ブリーチバイパス ネオノスタルジー
ブラケット撮影	フォーカスブラケット：102030コマ（フォーカスステップ 広い/標準/狭いを選択可） 深度合 成：可（顕微鏡モード）
HDR撮影	可（SCNモード）
ライブコンボジット撮影	可（SCNモード）
インターバル撮影	可
写しこみ	可（日付写しこみ撮影）
マルチアスペクト	4:3（デフォルト） 3:2 16:9 1:1 3:4
テレコン/倍率	2倍（P/A/動画モード） 2/4倍（顕微鏡コントロールモード）
水準器	検出：2軸（水平方向・垂直方向）
音声録音	記録形式：Waveフォーマット準拠（ステレオリニアPCM/16bit サンプリング周波数48kHz） マイク・スピーカー：内蔵ステレオマイク・内蔵モノラルスピーカー マイク機能：風切り音低減 録音レベル調整
Wi-Fi機能	位置情報付加：可 スマホワイヤレス撮影：リモートライブビュー リモートレックビュー ワイヤ レスタッチAFシャッター タイマーシャッター（カウントダウン音声付/連写 /ショート動画撮影可 ） 動画撮影（画質は限定） リモートパワーOFF 画像シェア：可 QRコード接続：可
Bluetooth機能	スマホワイヤレス撮影：ワイヤレスリリース（全押し/半押し） 動画スタート/ストップ 位置情 報付与：可
GPS/フィールドセンサシステ ム	GPS（GLONASS Galileo QZSS） 方位センサ 圧力センサ 温度センサ 加速度センサ
再生	機能：1コマ 情報表示 インデックス（4/9/25/100コマ） カレンダー再生 拡大（2～14倍 100 %相当表示） ムービー（音声付 早送り/巻き戻し/一時停止） スライドショー（音声（BGMを含 む）） 回転再生（自動） 音声アフレコ再生 表示：ヒストグラム（輝度 RGB独立可） ハイライト/ シャドウ警告表示 AFフレーム表示 各種撮影情報 情報表示OFF
編集	機能：トリミング 静止画切り出し（4K動画のみ可） RAW編集 階調オート モノクロ作成 セピア作 成 赤目補正 鮮やかさ調整 リサイズ（1280×960/640×480/320×240） アスペクト eポートレ ート 画像合成 アフレコ
プリント機能	予約（DPOF）可
表示言語	日本語、英語含む18言語
防水・防塵性	防水：IPX8（15m JIS/IEC保護等級8級） 防塵：IP6X（JIS/IEC保護等級6級）
耐冷温度	-10℃
耐荷重	100kgf
耐衝撃	2.1m
通信	通信方式：USB（Type-C） HDMIマイクロコネクター（タイプD） 無線LAN（IEEE 802.11b/g/n ） Bluetooth（Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy） パソコンインターフェース：USB2 .0（Hi-Speed）
電源	リチウムイオン電池 LI-92B（付属） USB-ACアダプタ（別売）
電源機能	残容量表示（3段階） パワーセーブ（1分 3分 5分 Off）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

撮影コマ数	約330枚
連続撮影時間	JEITA規格：50分 ズーム等その他操作なしの場合：110分
使用温湿度範囲	動作時：-10～40℃ 30～90% 保存時：-20～60℃ 10～90%
大きさ	約113.9×32.7×65.8mm（CIPA準拠、突起部含まず）
重量	249g
付属	USBケーブル（Type A to C） ハンドストラップ 支柱付雲台セット

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。