

3-169-0121

ワイヤレスＨＤＭＩエクステンダー（最大６４台増設可）
ＶＧＡ－ＥＸＷＨＤ６

標準価格(税抜)
¥110,000
(税込：¥121,000)

●HDMI信号をフルHD（1920×1080ドット）解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※使用環境により異なります。

●HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。

●送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。

●5V/900mAのUSB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。

●簡単なペアリング操作で別売りの送信機（VGA-EXWHD6TX、VGA-EXWHD6CTX）を最大64台まで追加することが可能です。複数のHDMI機器をボタン1つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。

●切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。

●送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。

●高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。

●HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）対応製品です。

●日本国内で使用するための技術基準適合証明（TELEC認証）取得済みです。

※USB3.1/3.0ポートからの電力供給を推奨します。USB2.0ポートからの給電では機器により充分な電力が供給されないことがあります。

※映像表示時間は平均1秒以下です。（HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る）ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。

ケニス株式会社
Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。

表示解像度	1920×1080 1680×1050 1440×1050 1440×900 1360×768 1280×768 1280×720 1184×666 1024×768 960×600 800×600
インターフェース	送信機/HDMIタイプA（19pin）メス×1 受信機/HDMIタイプA（19pin）メス×1
増設台数	送信機/最大64台まで（受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能） 受信機/増設不可
同一空間内使用台数	受信機1台＋送信機N台を1セットとし、200平方メートル内に最大4セットまで（動作保証外）
CEC	非対応
HDCP	HDCP1.4対応 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
伝送距離	最大15m（障害物なし）※使用環境により異なります。
周波数帯域	5.1～5.25GHz
対応音声フォーマット	PCM
映像遅延	100ms以内
材質	ABS樹脂 PVC（ポリ塩化ビニル）
環境条件	動作時/温度0～40℃ 湿度10～80%以下（結露なきこと） 保管時/温度－10～60℃ 湿度5～90%以下（結露なきこと）
大きさ	送信機/90φ×25mm 受信機/90φ×25mm（突起・アンテナ含まず）
重量	送信機/約90g 受信機/約100g
付属	ACアダプタ（DC5V 1.5A・受信機用）×1 給電用USBケーブル（約150cm×1 約30cm×1） HDMIケーブル（約60cm×1 約30cm×1） アンテナ×2 ベルクロストラップ×1 ブラケット×1 ネジ×4

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.