

CSシリーズ



3-170-0850

産業用カメラ USB 3
Vision
CS42-C



お問い合わせください。

- 外部トリガー端子付で、組込み用途に適したUSBカメラです。
 - 国際的工業用カメラ規格USB3 Visionに準拠しています。
 - RoHS/FCC/CE/KCに対応しており、海外向け製品への組込み用途にも使用可能です。また、Cマウントにも対応しています。
 - 軽量・小型のコンパクトサイズです。
 - ストロボ信号端子、汎用I/O端子付です。
- ※USBケーブルは別売です。
- ※レンズが別途必要です。
- ※USBカメラ～PC間は3m迄で構築されています。

撮像素子	1/2.9インチ CMOS (Sony IMX287) 40万画素
表示方法	カラー
ピクセルサイズ	6.9×6.9μm
フレームレート	120fps (750×540)
露光時間	1μsec (最小)
ダイナミックレンジ	74dB
シャッター方式	グローバル
電源	PCからのUSB給電 (DC9～24Vも可能)
消費電力	定格3.0W (USBバスパワー時)
カメラマウント	Cマウント
インターフェース	USB3.0
対応OS	Windows 8/8.1/10/11
保存環境	温度：-30～70℃ 湿度：20～80% (結露なきこと)
動作環境	温度：0～50℃ 湿度：20～80% (結露なきこと)

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

大きさ	29×29×30mm
重量	80g

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。