

CSシリーズ



3-170-0853

産業用カメラ USB 3

V i s i o n

C S 5 0 0 - C



お問い合わせください。

- 外部トリガー端子付で、組込み用途に適したUSBカメラです。
 - 国際的工業用カメラ規格USB3 Visionに準拠しています。
 - RoHS/FCC/CE/KCに対応しており、海外向け製品への組込み用途にも使用可能です。また、Cマウントにも対応しています。
 - 軽量・小型のコンパクトサイズです。
 - ストロボ信号端子、汎用I/O端子付です。
- ※USBケーブルは別売です。
- ※レンズが別途必要です。
- ※USBカメラ～PC間は3m迄で構築されています。

撮像素子	1/2.5インチ CMOS (ON Semiconductor Aptina AR0521) 500万画素
表示方法	カラー
ピクセルサイズ	2.2×2.2μm
フレームレート	44.7fps (2592×1944)
露光時間	28μsec (最小)
ダイナミックレンジ	60dB
シャッター方式	ローリング
電源	PCからのUSB給電 (DC9～24Vも可能)
消費電力	定格2.5W (USBバスパワー時)
カメラマウント	Cマウント
インターフェース	USB3.0
対応OS	Windows 8/8.1/10/11
保存環境	温度：-30～70℃ 湿度：20～80% (結露なきこと)
動作環境	温度：0～50℃ 湿度：20～80% (結露なきこと)

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

大きさ	29×29×30mm
重量	56g

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。