

3-180-0010

業務用デュアル周波数体組成計 ポールタイプ ホワイト ＤＣ－４３０Ａ－Ｎ－ＷＨＰ

お問い合わせください。

●体重と体組成を同時に測定します。
●2つの周波数による「デュアル周波数測定」で高精度な測定が可能です。
●測定結果の印刷が可能なプリンタを標準搭載しています。
●USB、RS-232C、SDメモリカードスロットの外部インターフェースを標準装備しています。

形状	ポール
色	ホワイト
測定項目	体重 体脂肪率 脂肪量 除脂肪量 標準体重 MM/BW（全身筋肉量/体重） BMI 基礎代謝量 筋肉量 推定骨量 体水分率 体水分量
体重測定部/測定範囲	2.0～270.0kg
体重測定部/最小表示	0.1kg
体重測定部/計量方式	電気抵抗線式はかり
体重測定部/精度等級	3級
インピーダンス測定部/測定方式/判定基準	デュアル周波数BIA法
インピーダンス測定部/測定周波数	6.25kHz 50kHz
インピーダンス測定部/測定電流	90μA以下
インピーダンス測定部/電極材質	ステンレス
インピーダンス測定部/測定部位	150～1200Ω（6.25kHz）/150～1000Ω（50kHz）
外部インターフェース	RS-232Cポート（D-sub9ピン） USBポートタイプB SDメモリカードスロット

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

印刷方式	内蔵サーマルプリンタ
電源	ACアダプタ（付属） ケーブル長：約3.4m
大きさ	285×462×1078mm
重量	約13.5kg
付属	プリンタ用紙 SDメモリカード 結果解説ポスター

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.