



3-310-0010

ハンディ光沢計 PG-11 (60°タイプ)

別途送料

お問い合わせください。

- JIS・ISO、ASTM、DINなど各種工業規格の光沢度測定方法に準拠した、軽量・コンパクトで持ち運びが可能なハンディ型光沢計です。
- ダブルビーム方式を採用しているため、ウォームアップ時間が不要です。
- 自動感度切り換え機能搭載により、鏡面・高光沢試料でも瞬時に測定できます。
- 基準値設定・平均値測定など、様々な測定機能を搭載。本体内蔵メモリに測定値400データを記憶することができます。
- RS-232CインターフェースでPCなどから外部接続装置から遠隔操作も可能です。

測定角度	60°
測定範囲	光沢度/60°：0.1～1000G%
光源	タングステンランプ：5V、125mA 寿命：5000時間
測定時間	約1秒
測定開口	10.5×60mm
測定精度	標準板にて10秒間隔で連続20回測定。標準偏差0.5以内
表示項目	光沢度、光沢度差
関連規格	JIS Z 8741、ASTM D 523、ISO 2813
大きさ	150×49×80mm
重量	420g
電源	積層電池9V×1本

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.