



3-310-0083

ケニスタット (テフロン被覆センサ付)

KS-2T

標準価格(税抜)

¥27,800

(税込: ¥30,580)

- 実験室や一般工業用として広く使用されているサーミスタ式温度調節器です。サーミスタセンサが標準で付属しています。
- マントルヒーターや投込ヒーターなどを直接本体のコンセントに差し込むだけで高精度の温度制御が行なえます。
- 金属部分を耐薬品性に優れたフッ素樹脂被覆加工したセンサが付属します。

センサ加工	金属部FEP被覆加工
調節範囲	100℃
設定精度	±2%FS
制御容量	AC100V 12A ON/OFF2位置式
制御出力	リレー接点 1c
電気寿命	定格負荷にて10万回以上
消費電力	3VA以上
電源	AC100V 50/60Hz
大きさ	75×70×130mm
感熱素子	サーミスタ
温度制御方式	2位置式
調節感度	±0.5%FS
使用環境	温度-10~50℃ 湿度85%RH以下 (結露・氷結なきこと)
センサ	サーミスタSUS304 (4φ×250mm) コード長2m

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

**K** ケニス株式会社  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.