



3-310-0192

## デジタル温度計 HR-1300E

標準価格(税抜)

¥65,000

(税込：¥71,500)

- 低消費電流化で連続使用時間最大900時間です。
- 0.01℃分解において繰り返し性を±0.02℃に抑えています。
- IPX5相当で安心の防水設計です。
- 大型ディスプレイ1画面に見やすい大型表示画面とシンプル操作で使いやすいです。
- 約5分キー操作が行われないと自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。
- キーを押すと測定中の指示値が保持されます（ホールド）。
- キーを押すと測定中の最高値と最低値をサブ表示します。
- 指示値の分解能を切り替えることができます。
- 測定中の温度にオフセット値を加算した値が表示されます（キャリブレーション）。
- 指示値が設定範囲を外れた時、表示・ブザー・接点出力により警告します（アラーム出力）。
- 絶縁方式を採用しており、アナログ出力ON・アナログ出力OFFをキー操作で切り替えることができます。
- インターバル毎に指示値を記録します。設定したインターバルとメモリ残量がサブ表示されます。
- プレイバック機能で記録したデータを表示確認できます。
- 付属のソフトを使用し、記録したデータをPC上でグラフ化・帳票化することができます。また、記録したデータをCSV形式に変換することが可能です。

測定範囲	-200～800℃（タイプE）
分解能	0.1℃（-104.9～504.9℃）1℃（その他）
測定精度	1℃分解/±（指示値の0.1%+1℃）（0℃以上）±（指示値の0.5%+1℃）（0℃未満）0.1℃分解/±（指示値の0.05%+0.2℃）（0.0℃以上）±（指示値の0.15℃+0.2℃）（0.0℃未満）
測定精度（0.1℃分解）	±（指示値の0.05%+0.2℃）（0.0℃以上）±（指示値の0.15℃+0.2℃）（0.0℃未満）
防水性能	IPX5相当
操作スイッチ	メンブレンスイッチ（クリック付）

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

**Kenis** ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

入力	熱電対入力（タイプE）
入力コネクタ	ASPコネクタ（熱電対同種金属）
入力点数	1点
信号源抵抗	1kΩ以下
使用時間	約600時間
電源	アルカリ単3乾電池（LR6）×4本（付属）
サンプリング周期	約0.2秒
大きさ	約82×166×36mm（突起部を除く）
重量	約350g（乾電池含む）
動作条件	0～50℃ 0～80%RH以内（ただし、結露なきこと）
保存条件	-20～50℃ 0～85%RH以内（ただし、結露なきこと）
付属	試験成績書 ソフトケース ハンドストラップ

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。