

3-310-0749

デジタル風速計
４２５

標準価格(税抜)
¥69,000
(税込：¥75,900)

●スケール付き伸縮式プローブにより、ダクトの測定に適しています。
●風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。
●すべての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定します。

測定項目	風速 風温 風量
機能	最大・最小値表示 ホールド バックライト オートオフ Bluetooth プリント 複数点平均・時間平均各種設定
電源	単3アルカリ乾電池×3（付属）
測定範囲	風速／0.01…20m/s 温度／-20～70℃
風量演算	～99999㎥/h
精度	風速／±(0.03m/s+測定値の4.0%) (0.01～20m/s) 温度／±0.5℃
分解能	風速／0.01m/s 温度／0.1℃
重量	268g
大きさ	本体／60×28×135mm プローブ／180～820mm(先端7.5mmφ) ケーブル／1.5m
動作温度	本体／-20～50℃ プローブ／-20～70℃
ハウジング材質	ABS+PC TPE
バッテリー寿命	約35時間
保管温度	-20～50℃
付属	ケース 出荷検査書

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社
Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.