



3-311-0511

## 密度・比重・濃度計 DMA 35

仕様選択

標準価格(税抜)

¥210,000

(税込：¥231,000)

- 振動U字管を用いた携帯も可能な密度計です。
- サンプルを測定シリンダーに入れラボに運ぶ必要もなく、容器から直接測定できます。
- 測定に必要なサンプルはわずか2mLと少量で測定することができます。
- 250個分のサンプルIDと最大30種類の測定メソッドが保存できます。
- 1024回分の測定結果をメモリに保存できます。

※ご注文時には測定対象をご連絡下さい。

|          |   |
|----------|---|
| 大きさ      | 245×103×126mm   |
| 重量       | 660g  |
| 測定範囲     | 密度：0～3g/cm <sup>3</sup> 温度：0～40℃ 粘度 0～1000mPa・s   |
| 精度       | 密度：0.001g/cm <sup>3</sup> ※ 温度：0.2℃（※粘度<300mPa・s、密度2g/cm <sup>3</sup> 時）                        |
| 再現性      | 密度：0.0005g/cm <sup>3</sup> 温度：0.1℃  |
| 分解能      | 密度：0.0001g/cm <sup>3</sup> 温度：0.1℃  |
| サンプル量    | 2mL   |
| 対応する測定方法 | 密度 比重 アルコール濃度 API度 ポーメ度 H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 濃度 Brix Plato度 10のプログラミング可能なカスタマーファンクション |
| インターフェース | BluetoothR/RFID   |
| 電源       | 単3アルカリ電池×3  |
| 保護構造等級   | IPX4  |

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。