



3-311-0650

ハロゲン水分計 MX-50

標準価格(税抜)

¥198,000

(税込：¥217,800)

- 高精度質量センサにより、少量のサンプルで再現性の高い水分率計測が可能です。
- ハロゲンランプの熱を直接伝えず、二次輻射を利用する機構を採用し、高速・均一な加熱を実現しています。
- 標準・急速・自動終了・タイマー・マニュアルモード選択可能です。
- RS-232Cインターフェース（D-sub25Pメス）を標準装備しています。
- 水分率の精度確認用サンプルが付属しているため、常に精度の高い測定を維持することができます。

秤量	51g
最小表示/水分率	0.01% (0.1%選択可)
最小表示/質量	0.001g
再現性/水分率	0.02% (5g以上) 0.1% (1g以上)
再現性/質量	0.001g
温度設定	50~200℃ (1℃間隔)
スイッチオフタイマー	1分~60分 (1分間隔)、60分~480分 (5分間隔)
メモリ機能	100データ 測定条件20通り
付属ソフト	WinCT-Moisture
熱源	ハロゲンランプ (直管式 最大加熱能力400W)
測定単位	水分率% 固形分% 比率% 質量表示
電源	AC100V (+10~15%) 50/60Hz
大きさ	215×320×173mm 試料皿85mmφ
重量	約6kg
付属	皿受け 風防 表示部保護カバー ステップガード 電源コード 接地アダプタ ヒューズ

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.