



3-311-0652

ハロゲン水分計 ML-50

標準価格(税抜)

¥128,000

(税込：¥140,800)

- 高精度質量センサにより、少量のサンプルで再現性の高い水分率計測が可能です。
- ハロゲンランプの熱を直接伝えず、二次輻射を利用する機構を採用し、高速・均一な加熱を実現しています。
- 標準・急速・自動終了・タイマー・マニュアルモード選択可能です。
- RS-232Cインターフェース（D-sub25Pメス）を標準装備しています。

秤量	51g
最小表示/水分率	0.1%（1%選択可）
最小表示/質量	0.005g
再現性/水分率	0.1%（5g以上） 0.5%（1g以上）
再現性/質量	0.005g
温度設定	50～200℃（1℃間隔）
スイッチオフタイマー	1分～60分（1分間隔）、60分～480分（5分間隔）
メモリ機能	30データ 測定条件5通り
熱源	ハロゲンランプ（直管式 最大加熱能力400W）
測定単位	水分率% 固形分% 比率% 質量表示
電源	AC100V（+10～15%） 50/60Hz
大きさ	215×320×173mm 試料皿85mmφ
重量	約6kg
付属	皿受け 風防 表示部保護カバー ステップガード 電源コード 接地アダプタ ヒューズ

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

Kenis ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.