

3-311-0852

超音波厚さ計
ＡＤ－３２５５

標準価格(税抜)
¥125,000
(税込：¥137,500)

●1台でワイドな計測範囲をカバー（0.8～300mm）できる超音波厚さ計です。
●深触子（オプション）を使用すれば、塗装やコーティングの厚さを除去した計測対象物の厚さ計測ができます。
※計測の実行とその精度は、被計測物表面の状態に依存し影響されます。

測定方法	超音波パルス反射方式
計測頻度	シングルポイントモード 7回 / 秒 スキャンモード 16回 / 秒
測定範囲：パルス・エコーモード	7MHz探触子 AD-3255-02（標準付属探触子）：0.8～200.0mm 5MHz探触子 AD-3255-03（オプション探触子）： 1.0～300.0mm 5MHz探触子 AD-3255-04（オプション探触子）：2.0～300.0mm
測定範囲：エコー・エコーモード	5MHz探触子 AD-3255-04（オプション探触子）：4.0～30.0mm（※塗装越し計測）
測定精度	±0.1mm±0.5%（計測範囲0.8～50.0mm） ±0.1mm±1.5%（計測範囲50.1～300.0mm）
精度保証範囲	5～40℃
音速可変範囲	1000～9999m/s
表示範囲	0.65～600.0mm
表示分解能	0.01mm/0.1mm選択（ただし200.1mm以上の表示分解能は0.1mm）
電源	単3形アルカリ乾電池2個 （モニタ電池付属）
電池寿命	連続30時間以上 （25℃、バックライトオフ、4mm計測時）
使用温湿度範囲	0～50℃ 85%RH以下（ただし結露なきこと）
保存温湿度範囲	-10～55℃ 85%RH以下（ただし結露なきこと）
大きさ	73×32×143mm
重量	約160g（乾電池含まず）

※商品情報は2026年11月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

付属	7MHz探触子 AD-3255-02（標準探触子）×1個 4mm相当試験片AD-3255-01×1個 キャリングケース×1個 ストラップ×1本 接触媒質用空ボトル×1個

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.