



3-311-1224

ザルトリウス天びん C u b i s I I M C A 1 1 6 S - 3 S 0 1 - D H W L

別途送料

お問い合わせください。

- 優れたパフォーマンスとスピードを持ったザルトリウス電子天びん最上位機種です。
- 最大秤量8.2kg以下の全モデルにオートレベリング（自動水準調整機能）を搭載しています。
- 21CFR Part11へ準拠しており、データインテグリティに対応しています。
- モジュール性、コンプライアンス対応、接続性、デジタルデータ管理機（ELN/LIMSへの直接接続）を備えながらも、設置環境の影響を受けにくい設計としており、より迅速なひょう量ワークフローと性能向上を実現します。
- コンパクトなデザインにもかかわらず、広い秤量室を提供し、人間工学に基づいた様々なボリュームの容器への秤量をサポートします。
- 清掃性の強化により、パーツの簡単な分解と高い耐薬品性を保証します。
- クリーニングアプリにより、清掃手順をガイドし、クリーニングプロセスをコンプライアンスやSOPの一部とすることも可能です。
- 最大6100万分解（デジット）の超高分解能を有しています。
- 全秤量範囲において、優れた最小計量値の結果を得ることができ、サンプルコストを最小化します。
- EU Annex 11に準拠しています。
- 新たなイオナイザー技術により、効率的な除電と迅速な安定化を保証します。
- 基本秤量アプリケーションのセット（ライセンス不要）と、特別秤量アプリケーションや機能拡張を含むパッケージ（ライセンスが必要）を標準装備しています。

最小表示	0.002mg
最大秤量	111g
繰り返し性	$\leq \pm 0.005\text{mg}$
直線性	$\leq \pm 0.02\text{mg}$
最小計量値	1.64mg
安定時間	3.5秒

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

風防	ガラス製風防 自動ドア式 内蔵イオナイザー 有効高さ：234mm
皿寸法	50mmφ
大きさ	240×510×302mm
重量	15kg
インターフェース	USB-A/B/C Ethernet
ディスプレイ	ハイエンド7インチカラータッチTFT（画面比率 16：9）
表示部	-
レベリング	-
メーカー品番	MCA116S-3S01-DHWL