



## 3-311-1802 ポータブル水質計 LA QUA D-210PC-S

標準価格(税抜)

¥121,000

(税込: ¥133,100)

- メータ・電極・標準液・アクセサリ類がキャリングケースにまとめて収納できるので、現場への移動がスムーズです。
- 防水・防塵構造 (IP67) で、電極は水深1mまでの没水測定が可能です。1台で同時に2項目を測定することも可能です。
- 耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。

測定項目	pH ORP 電気伝導率塩分濃度 TDS 抵抗率 温度
本体	D-210PC
電極	pH : 9652-10D 電気伝導率 : 9383-10D
pH標準液	pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL
電気伝導率標準液	84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL
データメモリ	500
USBケーブル	—
キャリングケース	付属
測定範囲/pH	pH0.00~14.00
測定範囲/ORP	±2000mV
測定範囲/温度	-30.0~130.0°C
測定範囲/電気伝導率	0.00μS/cm~200.0mS/cm
測定範囲/TDS	0.00ppm~100ppt (TDS係数=0.5)
測定範囲/抵抗率	0.001~20.0MΩ・cm
測定範囲/塩分濃度	0.0~100.0ppt/0.00~10.00%
測定範囲/DO	—
周囲使用温度/湿度	0~45°C 相対湿度0~80% (結露無きこと)
安定判断機能	オートホールド オートステイブル 瞬時値

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

**K** ケニス株式会社  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.

必要な商品を今すぐ検索!

# りかなび

2/2

電源	単3アルカリ電池×2 (付属 ニッケル・水素充電電池使用可)
大きさ	80×160×40mm
重量	約240g (電池を含まない)
pH/測定範囲	0.00pH～14.00pH

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.