



3-311-1803
**ポータブル水質計 LA
 QU
 A
 D-220PC-S**

標準価格(税抜)
¥143,000
(税込：¥157,300)

- メータ・電極・標準液・アクセサリ類がキャリングケースにまとめて収納できるので、現場への移動がスムーズです。
- 防水・防塵構造（IP67）で、電極は水深1mまでの没水測定が可能です。1台で同時に2項目を測定することも可能です。
- 耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。
- PC・プリンタとの接続が可能なタイプです。

| 測定項目 | pH ORP 電気伝導率塩分濃度 TDS 抵抗率 温度 |
|------------|---|
| 本体 | D-220PC |
| 電極 | pH：9652-10D 電気伝導率：9383-10D |
| pH標準液 | pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL |
| 電気伝導率標準液 | 84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL |
| データメモリ | 1000 |
| USBケーブル | 付属 |
| キャリングケース | 付属 |
| 測定範囲/pH | pH0.00～14.00 |
| 測定範囲/ORP | ±2000mV |
| 測定範囲/温度 | -30.0～130.0℃ |
| 測定範囲/電気伝導率 | 0.00μS/cm～200.0mS/cm |
| 測定範囲/TDS | 0.00ppm～100ppt (TDS係数=0.5) |
| 測定範囲/抵抗率 | 0.001～20.0MΩ・cm |
| 測定範囲/塩分濃度 | 0.0～100.0ppt/0.00～10.00% |
| 測定範囲/DO | — |
| 周囲使用温度/湿度 | 0～45℃ 相対湿度0～80% (結露無きこと) |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

2/2

| | |
|--------|-------------------------------|
| 安定判断機能 | オートホールド オートステイブル 瞬時値 |
| 電源 | 単3アルカリ電池×2（付属 ニッケル・水素充電電池使用可） |
| 大きさ | 80×160×40mm |
| 重量 | 約240g（電池を含まない） |

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.